

Industrial PC - Intel Core i3



Características Principales

- ❏ Soporta doble pantalla 4K.
- ❏ 6 puertos de comunicación RS-232
- ❏ 2 Puertos LAN
- ❏ Poderoso desempeño que permiten trabajar 24x7.
- ❏ Diseño sin ventilación ni partes móviles, menos ruido, menos mantención, excelente disipación de calor.
- ❏ Diseño compacto que ofrece un alto rendimiento.
- ❏ Ideal para aplicaciones Industriales, control, kiosko, etc.



Trabajo continuo

Hecho para trabajar toda una jornada



Diseño compacto

La potencia de un gran equipo en un dispositivo pequeño



Ahorro de energía

Con un diseño moderno que permite el ahorro de energía



Sin Ventilación

Diseño que elimina las partes móviles, menos ruido, menos mantenciones más vida útil



Gigabit ethernet

2 x Interfaz de red que permite una velocidad de hasta 1000Mb/s



USB 3.0

Interfaz de comunicación USB, que permite una máxima velocidad de transferencia



Estandar VESA

Permite el montaje con un sistema estándar VESA, incluso detrás de un monitor.



Dual Band Wi-Fi

Interface de red inalámbrica que permite trabajar en ambas bandas. (Opcional)



Temperatura de operación

Diseño con amplio rango de temperatura de operación.



HDMI

Interface HDMI que permite una experiencia en videos de alta definición.

MODEL	BOX-IND366
CPU	Intel Core i3-6006U@2.00GHz, 2 Cores / 4 Threads
Type	Fanless
TDP	15W
Chipset	Skylake
Operating System	Windows & Linux
Graphics Card	Intel® HD Graphics 520
Audio Card	HD Audio realtek ALC 687
RAM	2 x DDR3L slot, support 16G max
SSD	SSD (M.2 2280) x 1 SATA 3.0 x 1
Display Interface	4K/ Support Dual display (Duplicate mode, Extend mode) HDMI (Max Resolution): 4096x2304@24Hz
Network	Intel i211AT x 1, intel i219 x 1
Expansion	M.2 PCIE*1, miniPCIE*1 (onboard SIM card slot)
USB Ports	4 x USB3.0, 4 x USB2.0
I/O Ports	4 x USB3.0, 4 x USB2.0 6 x RS232 COM 2 x HDMI 2 x RJ45 2 x DC_IN (5525+Phoenix Connector) 1 x POW_LED 1 x SDD_LED
Power Supply	
Power Requirement	DC 12V - 5A 12-64V phoenix connector (Optional)
Mechanical	
Dimension	L 197.4mm * W 126.6mm *H 54mm
Net Weight	1.26kg
Packing List	Power Adapter x 1 Power Cable x 1 VESA x 1 (optional) User Manual x 1 QA card x 1 Screws x 1
Warranty	1 year
BIOS	PXE / Auto-power-on / Wake-on-LAN
Working Temperature	-10- 60°C
Storage Temperature	-10- 60°C
Operating Humidity	0% - 95% (non-condensing)
Static	Contact discharge 2K, Air discharge 6K
Operating Voltage	DC 12V - 5A
Optional Bracket	VESA optional

Nota: Las especificaciones estan sujetas a cambio sin notificación previa

