

Industrial PC - Intel Celeron N3150



Características Principales

- ❏ Soporta triple pantalla 1080P.
- ❏ 1 puertos de comunicación RS-232
- ❏ 2 Puertos LAN
- ❏ Muy bajo consumo de energía
- ❏ Hecho para trabajar 24x7.
- ❏ Diseño sin ventilación ni partes móviles, menos ruido, menos mantenimiento, excelente disipación de calor.
- ❏ Diseño super compacto.
- ❏ Ideal para aplicaciones de oficina, kiosko, puntos de venta, etc.



Trabajo continuo

Hecho para trabajar toda una jornada



Diseño compacto

La potencia de un gran equipo en un dispositivo pequeño



Ahorro de energía

Con un diseño moderno que permite el ahorro de energía



Sin Ventilación

Diseño que elimina las partes móviles, menos ruido, menos mantenencias más vida útil



Gigabit ethernet

2 x Interfaz de red que permite una velocidad de hasta 1000Mb/s



USB 3.0

Interfaz de comunicación USB, que permite una máxima velocidad de transferencia



Estandar VESA

Permite el montaje con un sistema estándar VESA, incluso detrás de un monitor.



Dual Band Wi-Fi

Interface de red inalámbrica que permite trabajar en ambas bandas. (Opcional)



Temperatura de operación

Diseño con amplio rango de temperatura de operación.



HDMI

Interface HDMI que permite una experiencia en videos de alta definición.

MODEL	BOX-INDN31
CPU	Intel Celeron N3150 1.60-2.08 GHz, 4 Cores / 4 Threads, 2 MB L2 Cache
Type	Fanless
TDP	6W
Chipset	Bay Trail
Operating System	Windows (Not include XP) & Linux
Graphics Card	Intel® HD Graphics for Intel® Celeron® Processor N3000 Series
Audio Card	HD Audio realtek ALC 662
RAM	1*DDR3L slot, max support 8GB
SSD	SSD (mSATA) Optional HDD (the motherboard supports the expansion of a 2.5-inch hard drive) The shell does not support HDD expansion
Display Interface	1080P/ Support Triple display (Duplicate mode, Extend mode) Max Resolution(VGA): 1920*1080@60Hz; Max Resolution(HDMI): 1920*1080@60Hz
Network	10/100/1000Mbps Adaptive, RTL 8111F
Expansion	WIFI + Bluetooth Module (M.2 PCIE)
USB Ports	2 x USB2.0, 4 x USB3.0
I/O Ports	2 x USB2.0 4 x USB3.0 1 x VGA 2 x HDMI 2 x RJ45 1 x COM 1 x Type-C 1 x DC 1 x MIC-IN 1 x LINEOUT
Power Supply	
Power Requirement	DC 12V - 3A
Mechanical	
Dimension	L 133.8mm*W 126.6mm*H 36.5mm
Net Weight	Net : 0.6kg Gross : 1.3kg
Packing List	Power Adapter x 1 Power Cable x 1 VESA Bracket x 1 Screws x 1
Warranty	1 year
BIOS	Boot Mode PXE / Auto-power-on / Wake-on-LAN Intel Virtualization Support VT-x, Not support VT-d Intel Hyper-Threading Not support
Working Temperature	-10- 60°C
Storage Temperature	-10- 60°C
Operating Humidity	0% - 95% (non-condensing)
Static	Contact discharge 2K, Air discharge 6K
Operating Voltage	DC 12V - 5A
Optional Bracket	NO VESA Mount

Nota: Las especificaciones estan sujetas a cambio sin notificación previa

