

Mini Desktop PC - Intel Core i3

Características Principales



- ❏ Mini Desktop PC
- ❏ Soporte para doble pantalla.
- ❏ Poderoso desempeño que permiten trabajar 24x7.
- ❏ Ventilación interna, excelente discipación de calor.
- ❏ Diseño Compacto que ofrece un alto rendimiento.
- ❏ Ideal para aplicaciones en trabajos de oficina, puntos de venta y tareas de control, televigilancia, etc.
- ❏ Compatible con Windows 7



Trabajo continuo

Hecho para trabajar toda una jornada



Diseño compacto

La potencia de un gran equipo en un dispositivo pequeño



Ahorro de energía

Con un diseño moderno que permite el ahorro de energía



Ventilación interna

Excelente discipación de temperatura que permite trabajos 24*7



Gigabit ethernet

Interfaz de red que permite una velocidad de hasta 1000Mb/s



USB 3.0

Interfaz de comunicación USB, que permite una máxima velocidad de transferencia



Estandar VESA

Permite el montaje con un sistema estándar VESA, incluso detrás de un monitor.



Dual Band Wi-Fi

Interface de red inalámbrica que permite trabajar en ambas bandas.



Temperatura de operación

Diseño con amplio rango de temperatura de operación.



HDMI

Interface HDMI que permite una experiencia en videos de alta definición.

MODEL	BOX-MDP32X
CPU	Intel Core i3 2th Gen, 2.2 GHz, Dual core 4 threads, 3MB
Type	Fan
TDP	65W
Chipset	Kaby Lake
Operating System	Window s 7/8/10 Linux
Graphics Card	Intel HD Graphics, 850MHz
Audio Card	HD Audio realtek ALC662
RAM	DDR3L SO-DIMM Socket (Up 8G,1333MHz)
SSD	MPCIE (16G/32G/64G/128G/256G) Optional HDD (supports expansion of a 2.5-inch hard drive)
Display Interface	1 x HDMI + 1 x VGA
Network	10/100/1000Mbps Adaptive, RTL 8111E
Expansion	WiFi + Bluetooth Module
USB Ports	4 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0
I/O Ports	4 x USB 2.0 , 2 x USB 3.0 1 x RJ45 LAN 1 x VGA + 1 x HDMI 1 x DC 1 x SPK + 1 x MIC
Power Supply	
Power Requirement	Input : 100V~240V Output : 12V 5A
Mechanical	
Dimension	185*185*33.5mm
Net Weight	1.33kg
Packing List	Mini PC, Vesa Mount, Power Supply, DC power adapter, 2*WiFi, Screws, Packing Box, User Manual & Warranty Card
Warranty	1 year
BIOS	Boot Mode Power On / PXE / Wake-on-LAN VT-x, VT-d Intel Hyper-Threading
Working Temperature	-10- 60°C
Environment Temperature	-10- 60°C
Operating Humidity	0% - 95% (non-condensing)
Static	Direct Contact: 2K, Air Discharge: 6K
Operating Voltage	12V- 5A
Optional Bracket	VESA Mount

Nota: Las especificaciones estan sujetas a cambio sin notificación previa

