

## Industrial PC - Intel Core I7-1165G7



### Características Principales

- Soporta 3 pantallas HDMI , DP, VGA
- 2 Puertos LAN
- Muy bajo consumo de energía
- Hecho para trabajar 24x7.
- Excelente disipación de calor por ventilación.
- Diseño super compacto.
- 4 Puertos COM, Ideal para aplicaciones de control y operación



**Trabajo continuo**  
Hecho para trabajar toda una jornada

**Diseño compacto**  
La potencia de un gran equipo en un dispositivo pequeño

**Ahorro de energía**  
Con un diseño moderno que permite el ahorro de energía

**Gigabit ethernet**  
2 x Interfaz de red que permite una velocidad de hasta 1000Mb/s

**USB 3.0**  
Interfaz de comunicación USB, que permite una máxima velocidad de transferencia

**Estandar VESA**  
Permite el montaje con un sistema estándar VESA, incluso detrás de un monitor.

**Dual Band Wi-Fi**  
Interface de red inalámbrica que permite trabajar en ambas bandas. (Opcional)

**Temperatura de operación**  
Diseño con amplio rango de temperatura de operación.

**HDMI & DP**  
Interface HDMI & DP que permite una experiencia en videos de alta definición.

MODEL	BOX-IND711
CPU	Intel Core I7-1165G7 2.80 GHz-4.70 GHz 4 Cores / 8 Threads, 8 MB Intel® Smart Cache
Type	Built-in fan cooling
TDP	28W
Chipset	Tiger Lake
Operating System	Windows 10, 11 & Linux
Graphics Card	Intel® Iris® Xe Graphics
Audio Card	HD Audio realtek ALC 897
RAM	2 x DDR4L slot, max support 32G
SSD	SSD (M.2 2280 SATA) Optional HDD
Display Interface	1 x HDMI 1 x DP 1 x VGA
Network	Realtek 8111H Gigabit interface Intel I216-V network cards
Expansion	WiFi+BT Module (Mini PCIE), support 4G module with available sim slot
USB Ports	2 x USB3.0, 2 x USB2.0
I/O Ports	2 x USB3.0 2 x USB2.0 4 x COM 1 x HDMI 1 x DP 2 x LAN 1 x RJ11 1 x PS2 1 x DC 1 x Audio IN / OUT
<b>POWER SUPPLY</b>	
Power Requirement	DC 12V - 5A
<b>MECHANICAL</b>	
Dimension	L 197.4mm*W 126.3mm*H 47.5mm
Weight	Net : 1.0kg Gross:1.8kg
Packing List	Power Adapter, Power Cable, Bracket x 1, Screws x 1
Warranty	1 year
Built-in socket	1 x M.2 M KEY 2280 slot, supports M.2 NVME/SATA 2280 interface hard disk, it can switches the hard disk compatibility mode through the pin 1 x M.2 E KEY 2230 slot, supports WIFI and Bluetooth modules 1 x M.2 PCIE slot, with SIM card slot, supports 5G module
Working Temperature	-10~60 °C
Storage Temperature	-10~60 °C
Operating Humidity	0~95% (No Condensation)
Static	Contact discharge 2K, Air discharge 6K
Operating Voltage	DC 12V - 5A
Optional Bracket	Dedicated bracket; Support VESA bracket

Nota: Las especificaciones estan sujetas a cambio sin notificación previa

Fecha de Actualización Marzo 2024

