

Industrial PC - Intel Celeron J6412



Características Principales

- Soporta doble pantalla.
- 2 puertos de comunicación RS-232
- 2 Puertos LAN
- Desempeño que permiten trabajar 24x7.
- Diseño sin ventilación ni partes móviles, menos ruido, menos mantenimiento, disipación de calor.
- Diseño compacto.
- Para aplicaciones de Automatización, auto-consulta, control, kiosko, etc.



Trabajo continuo

Hecho para trabajar toda una jornada



Diseño compacto

La potencia de un gran equipo en un dispositivo pequeño



Ahorro de energía

Con un diseño moderno que permite el ahorro de energía



Sin Ventilación

Diseño que elimina las partes móviles, menos ruido, menos mantenencias más vida útil



Gigabit ethernet

2 x Interfaz de red que permite una velocidad de hasta 1000Mb/s



USB 3.0

Interfaz de comunicación USB, que permite una máxima velocidad de transferencia



Estandar VESA

Permite el montaje con un sistema estándar VESA, incluso detrás de un monitor.



Dual Band Wi-Fi

Interface de red inalámbrica que permite trabajar en ambas bandas. (Opcional)



Temperatura de operación

Diseño con amplio rango de temperatura de operación.



HDMI + VGA

Interface HDMI que permite una experiencia en videos de alta definición.

MODEL	BOX-IND6412
CPU	Intel® Cereon J6412 processor 2.0-2.6GHz 4 Cores / 4 Threads, 1.5 MB L2 Cache
Type	Fanless
TDP	10W
Chipset	Elkhart Lake
Operating System	WIN10/WIN11/linux
Graphics Card	Intel® UHD Graphics for 10th Gen Intel® Processors
Audio Card	HD Audio realtek ALC 897
RAM	1 x SO-DIMM DDR4, max support 32GB
SSD	SSD (M.2 2280 SATA/NVME)
Display Interface	Support Dual display(HDMI+VGA), Duplicate mode, Extend mode
Network	2 x 10/100/1000Mbps Adaptive, RTL 8111H
Expansion	WIFI+Bluetooth Module/ 4G Module(Mini PCIE),with SIM card slot
USB Ports	4 x USB3.0, 2 x USB2.0
I/O Ports	4 x USB3.0 2 x USB2.0 1 x HDMI 1 x VGA 2 x RJ45 1 x DC 1 x MIC IN &LINE-OUT 2 x DB9 COM RS232/485
Power Supply	
Power Requirement	DC 12V - 3A
Mechanical	
Dimension	L 177.5mm x W 126.5mm x H 55mm
Weight	Net : 1.13kg Gross:1.6kg
Packing List	Power Adapter Power Cable Bracket x 1 Screws x 1
Warranty	1 year
Built-in socket	UEFI PXE / Auto-power-on / Wake-on-LAN / Scheduled Boot
Working Temperature	-10- 60°C
Storage Temperature	-10- 60°C
Operating Humidity	0% - 95% (non-condensing)
Static	Contact discharge 2K, Air discharge 6K
Operating Voltage	DC 12V - 3A
Optional Bracket	Dedicated bracket; Support VESA bracket

Nota: Las especificaciones estan sujetas a cambio sin notificación previa

