

Industrial PC - Intel Core i7 5500U

Características Principales

- Soporta triple pantalla.
- 2 puertos de comunicación RS-232
- 2 Puertos LAN
- Desempeño que permiten trabajar 24x7.
- Diseño sin ventilación ni partes móviles, menos ruido, menos mantenimiento, disipación de calor.
- Diseño compacto.
- Para aplicaciones de Automatización, auto-consulta, control, POS, kiosko, transporte, logística, etc.



Trabajo continuo

Hecho para trabajar toda una jornada



Diseño compacto

La potencia de un gran equipo en un dispositivo pequeño



Ahorro de energía

Con un diseño moderno que permite el ahorro de energía



Sin Ventilación

Diseño que elimina las partes móviles, menos ruido, menos mantenencias más vida útil



Gigabit ethernet

2 x Interfaz de red que permite una velocidad de hasta 1000Mb/s



USB 3.0

Interfaz de comunicación USB, que permite una máxima velocidad de transferencia



Estandar VESA

Permite el montaje con un sistema estándar VESA, incluso detrás de un monitor.



Dual Band Wi-Fi

Interface de red inalámbrica que permite trabajar en ambas bandas. (Opcional)



Temperatura de operación

Diseño con amplio rango de temperatura de operación.



HDMI + VGA

Interface HDMI que permite una experiencia en videos de alta definición.

MODEL	BOX-IND755
CPU	Core i7 5500U 2.40GHz-3.00GHz 2 Cores / 4 Threads, Cache 3 MB Cache
Type	Fanless Passive Cooling
TDP	15W
Chipset	Broadwell
Operating System	Windows (Not include XP) & Linux
Graphics Card	Intel HD Graphics 5500
Audio Card	HD Audio realtek ALC 662
RAM	1*SO-DIMM DDR3L, max support 8GB
SSD	SSD (mSATA) Optional HDD (supports expansion of a 2.5-inch hard drive)
Display Interface	4K/ Support Triple display (Duplicate mode, Extend mode) Max Resolution(VGA): 1920*1080@60HZ; Max Resolution(HDMI): 3840*2160@30HZ
Network	10/100/1000Mbps Adaptive, RTL 8111G
Expansion	WiFi + Bluetooth Module(Mini PCIE)
USB Ports	4*USB3.0 2*USB2.0
I/O Ports	4 x USB3.0 2 x USB2.0 1 x VGA 2 x HDMI 2 x RS232 COM 2 x RJ45 1 x DC 1 x MIC & SPK
Power Supply	
Power Requirement	DC 12V - 5A
Mechanical	
Dimension	L 178mm*W 123.5mm*H 55mm
Weight	Net : 1.1kg Gross : 1.6kg
Packing List	Power Adapter Power Cable Bracket x 1 Screws x 1
Warranty	1 year
Built-in socket	Boot Mode PXE / Auto-power-on / Wake-on-LAN Intel Virtualization Support VT-x, VT-d Intel Hyper-Threading Support
Working Temperature	-10~50 °C
Storage Temperature	-20~60 °C
Operating Humidity	30~80% (No Condensation)
Static	Contact discharge 2K, Air discharge 6K
Operating Voltage	DC 12V - 5A
Optional Bracket	Dedicated bracket; Support VESA bracket

Nota: Las especificaciones estan sujetas a cambio sin notificación previa

