

MINI PC - Intel Celeron N3160



Características Principales

- Soporta doble pantalla.
- 6 puertos USB + 1 Type-C
- 1 Puerto LAN
- Desempeño que permiten trabajar 24x7.
- Diseño sin ventilación ni partes móviles, menos ruido, menos mantenimiento, disipación de calor.
- Diseño compacto.
- Para aplicaciones de Automatización, auto-consulta, control, POS, kiosko, transporte, logística, etc.



Trabajo continuo

Hecho para trabajar toda una jornada



Diseño compacto

La potencia de un gran equipo en un dispositivo pequeño



Ahorro de energía

Con un diseño moderno que permite el ahorro de energía



Sin Ventilación

Diseño que elimina las partes móviles, menos ruido, menos mantenencias más vida útil



Gigabit ethernet

2 x Interfaz de red que permite una velocidad de hasta 1000Mb/s



USB 3.0

Interfaz de comunicación USB, que permite una máxima velocidad de transferencia



Estandar VESA

Permite el montaje con un sistema estándar VESA, incluso detrás de un monitor.



Dual Band Wi-Fi

Interface de red inalámbrica que permite trabajar en ambas bandas. (Opcional)



Temperatura de operación

Diseño con amplio rango de temperatura de operación.



HDMI + VGA

Interface HDMI que permite una experiencia en videos de alta definición.

| MODEL | BOX-MPCN31 |
|---------------------|---|
| CPU | Intel Celeron N3160 1.60-2.24GHz 4 Cores / 4 Threads, 2MB L2 Cache |
| Type | Passive cooling (natural heat dissipation) |
| TDP | 6W |
| Chipset | Products formerly Braswell |
| Operating System | WIN7/8/10 & Linux |
| Graphics Card | Intel® HD Graphics 400 |
| Audio Card | HD Audio realtek ALC 897 |
| RAM | 1 x DDR3L slot,max support 8GB |
| SSD | SSD (mSATA) Not support HDD expansion |
| Display Interface | Support Dual display (Duplicate mode, Extend mode) Max Resolution(VGA): 1920*1080@60Hz; Max Resolution(HDMI): 4096*2304@60HZ |
| Network | 1 x 10/100/1000MbpsAdaptive,RTL8111F |
| Expansion | WIFI + Bluetooth Module (M.2 PCIE) |
| USB Ports | 4 x USB3.0 1 x Type-C |
| I/O Ports | 4 x USB3.0 + 1 x HDMI + 1 x VGA + 2 x RJ45 + 1 x DC + 1 x MIC-IN 1 x LINE-OUT + 1 x Type-C + 1 x CMOS + 1 x BT Button |
| Power Supply | |
| Power Requirement | DC 12V - 3A |
| Mechanical | |
| Dimension | L 106.4mm*W 159.8mm*H 32.5mm |
| Weight | Net : 0,6kg Gross:1.5kg |
| Packing List | Power Adapter + Power Cable + Bracket x 1 + Screws x 1 |
| Warranty | 1 year |
| Built-in socket | Boot Mode - Supports PXE / Auto-power-on / Wake-on-LAN / Scheduled Boot / Interval Boot Intel Virtualization - Support VT-x, VT-d Intel Hyper-Threading - Not support |
| Working Temperature | -10~60 °C |
| Storage Temperature | -15~60 °C |
| Operating Humidity | Relative Humidity : 5~95% (No Condensation) |
| Static | Contact discharge 2K, Air discharge 6K |
| Operating Voltage | DC 12V - 5A |
| Optional Bracket | Dedicated bracket; Support VESA bracket or DIN bracket |

Nota: Las especificaciones estan sujetas a cambio sin notificación previa

